

1. Reinigung der Arbeitsplatten und Küchenschränke

Quelle: *Pfleiderer Deutschland GmbH*

Melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten sowie Schichtstoff-, Verbund- und Arbeitsplatten

Die Basisreinigung von Melaminharzoberflächen erfolgt üblicherweise durch eine regelmäßige Anwendung heißer Wasser-Reinigungsmittellösungen. **Als Reinigungssubstanz sind handelsübliche Spülmittel, alternativ auch fettlösende Allzweckreiniger, geeignet.** Stärkeren oder hartnäckigeren Verschmutzungen sollte die Möglichkeit zum Einweichen gegeben werden. Anschließend wird die feuchte Oberfläche mit heißem, klarem Wasser nachgewischt bis alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt sind. Abschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch möglichst in „Dekorrichtung“ bzw. gleichmäßig in eine Richtung trockenreiben, um Schlierenbildung zu vermeiden. Reinigungsmittel sowie Putztücher bzw. Schwämme, die abrasive, d.h. scheuernde Bestandteile beinhalten, sind unbedingt zu vermeiden. Als Beispiele seien hier Scheuermilch, Poliermittel und auch Schwämme (z. B. „Scotch Britt“ o.ä.) zu nennen. Durch scheuernde Bestandteile und / oder Bewegungen kann die feine Struktur der Oberfläche irreparabel beschädigt werden!

Als Reinigungssubstanz ungeeignet sind auch sogenannte „Balsam“-Spülmittel. Die darin enthaltenen hautschonenden Substanzen bilden einen nur schwer zu entfernenden Film auf der Melaminharzoberfläche. Gänzlich ungeeignet sind weiterhin Reiniger auf Basis von Alkoholen (z. B. Glasreiniger) oder auch reine Kunststoffreiniger.

Zudem sollte der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Entkalkern – wenn überhaupt - nur auf einen sehr kurzen Zeitraum begrenzt bleiben. Tropfmengen sind umgehend zu entfernen. Eine längere Einwirkung dieser Mittel führt ggf. zu einer Microrissbildung bzw. Versprödung der Oberfläche mit anschließender, irreparabler Flecken- oder Ränderbildung.

2. Reinigung der Möbel

Quelle: *M. Kaindl Holzindustrie*

Unterhaltsreinigung

- Lose Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Staubtuch oder Microfasertuch entfernen.
- Bei haftenden Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von „Tana Sprinter Power“ oder „Frosch Soda Allzweck-Reiniger“ (auf das Microfasertuch oder auf die Oberfläche aufsprühen und feucht nachwischen). Ebenso können Universalreiniger auf Alkoholbasis mit einem pH-Wert von 6-8 eingesetzt werden.
- Bei starken, punktuellen Verschmutzungen (wie z.B. Farben, Lacke, ausgehärtete Leimreste) empfiehlt sich, „Tana Sprinter Power“ einige Minuten einwirken zu lassen und mit einem Microfasertuch nach zu wischen.

Achtung

Vorsicht im Bereich der Leimfuge! Reinigungsmittel nur kurz einwirken lassen.

Wichtig!

Keinesfalls dürfen Scheuermittel, Wachse, Öle, Politur oder andere Pflegeschichten auf die Melaminharzoberfläche aufgebracht werden.

3. Reinigung des Bodens / Linoleum

Quelle: Tarkett Holding GmbH



Reinigungs- und Pflegeanweisung
Tarkett Linoleum xf/xf²

Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)

a) Beseitigung von lose aufliegender Schmutz

- Saugen oder Feuchtwischen

b) Beseitigung von haftenden Verschmutzungen

- Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einsprühen. Den angelösten Schmutz über saugfähige Textilien aufnehmen.

Reinigungsmittel u. -geräte/Zubehör

- Staubsauger mit Hartbodendüse
- Feuchtwischmopp
- Einwegfeuchtwischtücher (Gazetuch)
- Alkoholreiniger / Neutralreiniger

- Drucksprüher
- Reinigungstextilien (leistungsfähige Feuchtwischbezüge)

4. Reinigung Fliesen

Quelle: Gigacer Spa

DAILY MAINTENANCE

For daily maintenance we suggest to remove dust with a microfiber cloth, then wash the surface with a neutral detergent with low residue, like È COSI Velvet or Fila Cleaner diluted in water as indicated by the producer (about 3 spoons in a 5 litres of water) using a wet cloth. The cloth must be washed very often in the water and detergent solution. It is crucial that the solution used is neutral, without wax, acids, solvents or abrasive particles. Using dirt water, polishing products or too much detergent can form an invisible layer on the surface of the slabs, causing stains and allowing the floor to retain dust. Never use stain removers, anti rust or spray because they often contain hydrofluoric acid that would damage the floor irreparably.

We suggest to waterproof the grouted joints with FILA's FUGAPROOF, that prevents water absorption by the joints, makes it easier to remove dirt and keeps joints clean for a long time.

If daily maintenance is not carried out correctly it is possible to see opaque halos on the surface of the tiles, that the floor looks more glossy than it should or that footprints remain after walking. In these cases we suggest to apply a neat detergent such as FILA CLEANER and leave it for 5-10 minutes. Then rub with a cloth or a rug. Rinse thoroughly with water and collect the liquids with a rug or with a vacuum machine. Dry with a microfibre cloth.

5. Reinigung Fenster und Fensterrahmen

Quelle: Bauglaserei Biberach

Pflegetips für Glas und Rahmen

Holzrahmen -mit deckendem Anstrich

Dieser überzieht das Holz mit einer Farbschicht, bei der die Holzstruktur weitgehend nicht zu erkennen ist. Die Lackoberfläche bietet durch ihre Geschlossenheit wenig Angriffsfläche und ist somit pflegeleicht.

- ✓ **Reinigung:**
Mit Wasser, bei starker Verschmutzung mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln (Pril, Dor o. ä.)
- ✓ **Nachbehandlung:**
Außenseite je nach Beanspruchung und Farbe im Zeitraum von 3-5 Jahren.
- ✓ **Vor Neubehandlung** ist der alte Anstrich anzuschleifen oder abzulaugen.
- ✓ **Achtung:**
Vor dem vollständigen Trocknen des Anstriches Fenster keinesfalls schließen!